

# FILTRY NARUROWE

## MODEL FP


Zastosowanie w domu, przemyśle, usługach...

- Ochrona systemów grzewczych
- Wstępna filtracja mechaniczna przed systemami uzdatniania wody
- Prefiltr do systemów odwróconej osmozy
- Filtracja węglowa



\*SAN - żywica styrenowo-akrylonitrylowa  
\*\*PP - polipropylen

MODEL FP: 5", 7", 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", 20".



- Filtr narurkowy trzy- lub dwuelmentowy
- Głowica polipropylenowa z mosiężnymi mufkami i zaworkiem rozprężającym
- Klosz przezroczysty SAN\* lub biały PP\*
- Średnica przyłącza 1/2", 3/4" lub 1"
- Ciśnienie robocze 8 bar
- Maks. Temp. 50°C
- Posiada atest higieniczny PZH

Akcesoria dodatkowe:

- Uchwyt mocujący (pojedynczy, podwójny)
- Klucz do obudowy

» MODEL serii FP	FP 5"			FP 7"			FP 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "			FP 20"		
Średnica przyłącza [cal]	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1
Przepływ nominalny [m <sup>3</sup> /h]	1,2			2,5			3,5			7,0		
Średnica [A] x wysokość [B] [mm]	122 x 186			122 x 236			122 x 308			122 x 566		

### WKŁADY FILTRACYJNE



**MECHANICZNE:** zatrzymują cząstki piasku, rdzy, żelaza utlenionego poprawia mętności oraz barwy

» Typ	Symbol	Wysokość		Filtracja [micron]	
Wkłady sznurkowe	FA	5"	7"	5	20
Wkłady sznurkowe	FA		9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	20	50 100
Wkłady sznurkowe	FA		20"	1	5 10 20 50 100
Wkłady polipropylenowe	FCPS	5"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"	1	5 20
Wkłady polipropylenowe	FR	5" 7"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"	1	5 20 50
Wkłady siatkowe	RLA	5" 7"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"		80



**WĘGLOWE:** absorbują zapach oraz poprawiają smak wody (chlor, substancje organiczne)

» Typ	Symbol	Wysokość	
Wkłady ze spiekane go węgla (blok)	BL	5"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"
Wkłady z granulowanego węgla	FCCB	5"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"
Wkłady z granulowanego węgla	GAC	5"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"
Wkład sznurkowo-węglowy	FACA	5" 7"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"
Wkład węglowy (syпки)	RLACA	5" 7"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"
Wkład włókninowo-węglowy	FRC	7"	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 20"

PROEKO UZDATNIANIE WODY DLA PRZEMYSŁU I DOMU  
95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7  
tel: 42 211 20 64, 42 211 20 19 fax: 42 09 33 03  
e-mail: proeko@proekojp.pl

www.proekojp.pl